

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДЫ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА МОСКВЫ»

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦА ВОДЫ № 880.20.09-08

Наименование продукции	Вода централизованного водоснабжения
Цель испытания	Экологический мониторинг. Контроль качества воды, соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01- питьевая вода централизованного водоснабжения; СанПиН 2.1.4.1175-02 питьевая вода нецентрализованного водоснабжения СанПиН 2.1.4.1116-02- бутилированная вода
Дата отбора, место отбора	20.09.2017. г. Москва, ул. Красного маяка, д. 44, школа 880
Количество образцов (проб), шт.	бутылка из ПЭТФ емкостью 2,0 л +1,0 л
Объем образцов (проб), дм ³	3,0 л
Сроки проведения испытаний	20.09.2017 - 21.09.2017 (дата начала и окончания)

Результаты испытаний:

№№ п/п	Номенклатура показателей, ед.изм.	ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01	Значение показателей	Методы испытаний
1.	рН	6-9	7,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2.	Электропроводность Мкс/см	-	437	РД 52.24.495-95
3.	Запах, баллы (при 20 °С)	Не более 2	1	ГОСТ 3351-74
4.	Цветность, градусы	Не более 20	7	ГОСТ 31868-2012
5.	Мутность (взвешенные вещества), мг/л	1.5	1,1	ГОСТ 3351-74
6.	Жесткость общая, градус жесткости	до 7.0	4,3	ГОСТ 31954-2012
7.	Окисляемость перманганатная, мг/л	5.0	1,7	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)
8.	Аммиак и аммонийные соли, мг/л	2	0,1	ГОСТ 33045-2014
9.	Гидрокарбонаты, мг/л	-	232	ГОСТ 31957-2012
10.	Щелочность, ммоль(Н ⁺)/л	0.5-6.5	3,8	ГОСТ 31957-2012
11.	Нитраты, мг/л	45	4,7	ГОСТ 31867-2012

12.	Нитриты, мг/л	3,0	0,1	ГОСТ 31867-2012
13.	Фториды, мг/л	1.5	0,1	ГОСТ 31867-2012
14.	Фосфаты, мг Р/л	1,1	0,1	ГОСТ 31867-2012
15.	Сульфаты, мг/л	500	33,4	ГОСТ 31867-2012
16.	Хлориды, мг/л	350	19,9	ГОСТ 31867-2012
17.	Кремний, мг/л	10	2,0	ГОСТ 31870-2012
18.	Хром, мг/л	0.05	Менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
19.	Марганец, мг/л	0,1	0,005	ГОСТ 31870-2012
20.	Железо общее, мг/л	0,3	0,025	ГОСТ 31870-2012
21.	Кальций, мг/л	25-130*	60	ГОСТ 31870-2012
22.	Магний, мг/л	5-65*	20,4	ГОСТ 31870-2012
23.	Медь, мг/л	1.0	Менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
24.	Цинк, мг/л	5.0	0,037	ГОСТ 31870-2012
25.	Хлор остаточный активный, мг/л			ГОСТ 18190-72
	Свободный **	0.3-0.5	Менее 0,03	Изд. 2010
	Связанный **	0.8-1.2	0,32	

Примечания:

1. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать питьевую воду с жесткостью от 1,5 до 3,0. Вода с жесткостью 6,0 может вызывать сухость кожи, раздражение.
Поскольку кальций и магний не являются токсичными элементами, их содержание не нормируется в СанПиН 2.1.4.1074-01 для воды централизованного водоснабжения. Указаны пределы значений концентраций, в которых питьевая вода считается физиологически полноценной (согласно СанПиН 2.1.4.1116-02).
** После длительного пролива

Испытания проводил учащийся

школы № 880Белешева Дарина

/ФИО/

Результаты проверены
экспертом ИЛ "Чистая вода" НИЯУ МИФИАнаньева Е.А.

